

製品名 2エチルヘキシルエステル**各製品保証規格**

製品名	2EH 95 ハルミテート	2EH-ステアレート	混合脂肪酸 2エチルヘキシル
酸価 (KOH mg/g)	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
ケン化価 (KOH mg/g)	148～158	140～150	144～152
ヨウ素価 (I ₂ g/100g)	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
色相 (APHA)	100 以下	100 以下	100 以下

他の物性 代表値 (保証値ではありません)

曇点 (°C)	-1.0	6.8	4.4
引火点 (°C)	210	214	214
比重 (20°C)	0.859	0.856	0.858
粘度 (30°C: mm ² /s)	10.8	13.3	12.0
アルキル組成分布 (%)			
C16	95 以上	30～40	52～59
C18		60～70	40～47

品質保証期間 納入後 6 カ月 (未開封時)**取扱い・保管**

1. 製品は、密栓し直射日光を避け通気のよい場所に保管、火気厳禁。
2. 品質をそこなう恐れがある為に、高温局所加熱は避けること。
3. 皮膚についた場合、多量に水と石鹼でよく洗うこと。
4. 皮膚、眼に刺激が生じた際は、医師の診察手当を受けること。

荷姿 170Kg ドラム缶、ローリー車**適用法令**

- ・ 消防法 危険物 第4類 第4石油類 (危険等級Ⅲ)
- ・ 海洋汚染防止法 施行令 別表第1 有害液体物質 (Y類物質)