

製品情報

高精製流動パラフィン (SPタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 70-SP

英名：Liquid Paraffin No. 70-SP

特徴

- 従来の S タイプ 流動パラフィンをさらに精製し、僅かな臭気の原因成分を除去した精製度の高い流動パラフィン。
- 化粧品、TPE・樹脂用途など、高い精製度の要請に対応。
- 食品添加物公定書成分規格、医薬部外品原料規格 2021 適合品。

製品性状

| 試験項目 | 単位 | 代表性状値 | 規格値 | 試験方法 |
|--------|----------------------|--------|-------------|--------------|
| 比重 | 20/20°C | 0.8423 | 0.830~0.850 | JIS K 2249-1 |
| 反応性 | (酸又はアルカリ) | 中性 | 中性 | JIS K 2252 |
| 引火点 | °C | 182°C | 150 以上 | JIS K 2265-4 |
| 色相 | (セイボルト) | +30 以上 | +30 以上 | JIS K 2580 |
| 動粘度 | mm ² /sec | 13.85 | 11.70~14.40 | JIS K 2283 |
| 37.8°C | SUS | 73.00 | 65.0~75.0 | JIS K 2283 |
| 凝固点 | °C | 103.8 | 100~108 | JIS K 2256 |

化粧品全成分表

| 製品名 | 成分コード | 成分 | 割合 | 表示名称 |
|---|--------|---------|------|---------|
| 流動パラフィン No. 70-SP (医薬部外品原料規格 2021 合格品) | 001496 | 流動パラフィン | 100% | ミネラルオイル |

※医薬部外品原料規格 2021 成分名称：流動パラフィン

※酸化防止剤 (dl- α -トコフェロール) が 2~3ppm 含有しております。

適合規格等

| | | |
|----------------|---------------|----|
| 医薬部外品原料規格 2021 | 「流動パラフィン」試験項目 | 適合 |
| 食品添加物公定書成分規格 | 「流動パラフィン」試験項目 | 適合 |

主要用途

化粧品原料：液体入浴剤、クレンジングオイル、各種クリーム基剤、スプレー剤製品基材、ヘアケア製品基材

高分子工業：TPE・樹脂可塑剤、加工用油剤

その他：潤滑剤

上記用途以外にもさまざまな場面で適用可能と考えられます、是非ご連絡下さい。

内容量

10t (タンクローリー) 170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶) 15Kg (18ℓティンフリースチール缶)

危険物分類

消防法 危険物 第4類第3石油類 非水溶性液体 (危険等級Ⅲ)



三光化学工業株式会社 URL: <http://sankohm.co.jp/>
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019
(改訂日：2023/5/15)