

製品情報

流動パラフィン(Sタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 380-S

英名：Liquid paraffin No. 380-S

特徴

- Sタイプ流動パラフィンは、高度精製された無色透明で無味無臭の油状液体です。
- 化学的安定性の高い飽和炭化水素で構成されており、長期間品質が変化しません。
- 多くの石油製品、精油、動植物性油脂、ワックスと混合可能です。
- 流動パラフィンには他にも以下の特徴があります。
 - ①病原菌及びカビに侵されない。
 - ②乳化されやすい。
 - ③優れた皮膚保護性がある。
 - ④潤滑作用、浸透性がある。
 - ⑤起泡性の防止効果がある。
 - ⑥高い絶縁耐力がある。
 - ⑦腸管から吸収されない。

製品性状

試験項目	代表性状値	規格値	試験方法
比重 15/4℃	0.8668	0.857~0.877	JIS K 2249-1
反応	中性	中性	JIS K 2252
引火点 ℃	254℃	250 以上	JIS K 2265-4
色相 (セイボルト)	+30 以上	+30 以上	JIS K 2580
粘度 mm ² /sec	81.61	77.80~84.50	JIS K 2283
37.8℃ SUS	378.21	報告のみ	JIS K 2283
アリン点 ℃	122.4	110~125	JIS K 2256
医薬部外品試験項目	合格	合格	医薬部外品原料規格 2021
食品添加物試験項目	合格	合格	食品添加物公定書

化粧品全成分表

製品名	成分コード	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 380-S	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

(医薬部外品原料規格 2021 合格品)

※医薬部外品原料規格 2021 成分名称：流動パラフィン

主要用途

化粧品原料：クレンジングオイル、各種クリーム基材、スペシャルケア製品基材、ヘアケア製品基材
繊維：紡糸・紡績用油剤
製紙：紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等 ハウスホルド製品
その他：粉塵飛散防止剤、ハーバリウム用オイル、潤滑剤
上記用途以外にもさまざまな場面で用いられています。

内容量

10t(タンクローリー) 170Kg(200ℓ鋼製ドラム缶) 15Kg(18ℓティンフリースチール缶)

危険物分類

消防法 可燃性液体類

