

製品情報

流動パラフィン(Sタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 40-S

英名：Liquid paraffin No. 40-S

特徴

1. Sタイプ流動パラフィンは、高度精製された無色透明で無味無臭の油状液体です。
2. 化学的安定性の高い飽和炭化水素で構成されており、長期間品質が変化しません。
3. 多くの石油製品、精油、動植物性油脂、ワックスと混合可能です。
4. 流動パラフィンには他にも以下の特徴があります。
 - ①病原菌及びカビに侵されない。
 - ②乳化されやすい。
 - ③優れた皮膚保護性がある。
 - ④潤滑作用、浸透性がある。
 - ⑤起泡性の防止効果がある。
 - ⑥高い絶縁耐力がある。
 - ⑦腸管から吸収されない。

製品性状

試験項目	代表性状値	規格値	試験方法
比重 15/4℃	0.8241	0.815~0.835	JIS K 2249-1
反応	中性	中性	JIS K 2252
引火点 °C	142°C	132 以上	JIS K 2265-4
色相 (セイブルト)	+30 以上	+30 以上	JIS K 2580
粘度 mm ² /sec	4.56	3.30~5.80	JIS K 2283
37.8°C SUS	40.93	37.0~45.0	JIS K 2283
アニン点 °C	90.4	88~94	JIS K 2256
食品添加物試験項目	合格	合格	食品添加物公定書

主要用途

繊維：紡糸・紡績用油剤

製紙：紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等 ハウスホルド製品

その他：粉塵飛散防止剤

上記用途以外にもさまざまな場面で用いられています。

内容量

10t(タンクローリー) 160Kg(200ℓ鋼製ドラム缶) 14Kg(18ℓティンフリースチール缶)

危険物分類

消防法 危険物 第4類第3石油類 非水溶性液体(危険等級Ⅲ)

