

**製品名**      **ブチルエステル**

**各製品保証規格**

製品名	NBS (ステアリン酸 n-ブチル) C18-65%min	オレイン酸 n-ブチル C18'-70%min	IBO (オレイン酸 i-ブチル) C18'-70%min
酸価 (KOH mg/g)	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
ケン化価 (KOH mg/g)	163~173	163~173	165~170
ヨウ素価 (I2g/100g)	1.0 以下	66~77	72~78
色相 (APHA or G)	APHA 100 以下	APHA 150 以下	G 5 以下

他の物性 代表値 (保証値ではありません)

融点 or 曇点	23℃	-15℃	—
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	7.7 (30℃)	—	—
危険物分類	指定可燃物 可燃性固体類	第四類 第三石油類	第四類 第三石油類
その他	植物系油脂由来 脂肪酸を使用	動物系油脂由来脂肪酸を使用	

**品質保証期間**      納入後 6 カ月 (未開封時)

**取扱い・保管**

1. 製品は、密栓し直射日光を避け通気のよい場所に保管、火気厳禁。
2. 品質をそこなう恐れがある為に、高温局所加熱は避けること。
3. 皮膚についた場合、多量に水と石鹼でよく洗うこと。
4. 皮膚、眼に刺激が生じた際は、医師の診察手当を受けること。

**荷姿**                      15 kg缶、 170Kg ドラム缶、