

製品名 **メチルエステル****各製品保証規格**

製品名	ステアリン酸メチル C18-65%min	オレイン酸メチル C18'-70%min	植物脂肪酸メチル ナタネタイプ
酸価 (KOH mg/g)	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
ケン化価 (KOH mg/g)	185~200	185~195	185~195
ヨウ素価 (I2g/100g)	1.0 以下	80~90	100~120
色相 (APHA)	100 以下	150 以下	200 以下

他の物性 代表値 (保証値ではありません)

融点 or 曇点	31℃	-5℃	0℃
動粘度(mm ² /s)	5.2 (40℃)	5.3(30℃)	5.3 (30℃)
危険物分類	指定可燃物 可燃性固体類	第四類 第三石油類	第四類 第三石油類
その他	植物系油脂由来 脂肪酸を使用	動物系油脂由来 脂肪酸を使用	植物系油脂由来 脂肪酸を使用

品質保証期間 納入後 6 カ月 (未開封時)**取扱い・保管**

1. 製品は、密栓し直射日光を避け通気のよい場所に保管、火気厳禁。
2. 品質をそこなう恐れがある為に、高温局所加熱は避けること。
3. 皮膚についた場合、多量に水と石鹼でよく洗うこと。
4. 皮膚、眼に刺激が生じた際は、医師の診察手当を受けること。

荷姿 15 kg缶、 170Kg または 180kg ドラム缶、