

製品情報

高精製流動パラフィン (SPタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 380-SP

英名：Liquid Paraffin No. 380-SP

特徴

- 従来の S タイプ 流動パラフィンをさらに精製し、僅かな臭気の原因成分を除去した精製度の高い流動パラフィン。
- 化粧品、TPE・樹脂用途など、高い精製度の要請に対応。
- 食品添加物公定書成分規格、医薬部外品原料規格 2021 適合品。

製品性状

試験項目	単位	代表性状値	規格値	試験方法
比重	20/20°C	0.8645	0.850~0.870	JIS K 2249-1
反応性	(酸又はアルカリ)	中性	中性	JIS K 2252
引火点	°C	254°C	250 以上	JIS K 2265-4
色相	(セイベルト)	+30 以上	+30 以上	JIS K 2580
動粘度	mm ² /sec	81.10	77.80~84.50	JIS K 2283
37.8°C	SUS	376.02	報告のみ	JIS K 2283
アリン点	°C	122.6	110~125	JIS K 2256

化粧品全成分表

製品名	成分コード	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 380-SP (医薬部外品原料規格 2021 合格品)	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

※医薬部外品原料規格 2021 成分名称：流動パラフィン

適合規格等

医薬部外品原料規格 2021 「流動パラフィン」試験項目	適合
食品添加物公定書成分規格 「流動パラフィン」試験項目	適合

主要用途

化粧品原料：液体入浴剤、クレンジングオイル、各種クリーム基剤、スペシャルケア製品基材、ヘアケア製品基材

高分子工業：TPE・樹脂可塑剤、加工用油剤

その他：潤滑剤

上記用途以外にもさまざまな場面で適用可能と考えられます、是非ご連絡下さい。

内容量

10t (タンクローリー) 170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶) 15Kg (18ℓティンフリースチール缶)

危険物分類

消防法 可燃性液体類

その他

中国化粧品原料 (NMPA) 登録済



三光化学工業株式会社 URL: <http://sankohm.co.jp/>
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019
(改訂日：2023/6/15)