

## 製品情報

### 流動パラフィン(Sタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 70-S

英名：Liquid paraffin No. 70-S

#### 特徴

1. Sタイプ流動パラフィンは、高度精製された無色透明で無味無臭の油状液体です。
2. 化学的安定性の高い飽和炭化水素で構成されており、長期間品質が変化しません。
3. 多くの石油製品、精油、動植物性油脂、ワックスと混合可能です。
4. 流動パラフィンには他にも以下の特徴があります。
  - ①病原菌及びカビに侵されない。
  - ②乳化されやすい。
  - ③優れた皮膚保護性がある。
  - ④潤滑作用、浸透性がある。
  - ⑤起泡性の防止効果がある。
  - ⑥高い絶縁耐力がある。
  - ⑦腸管から吸収されない。

#### 製品性状

試験項目	代表性状値	規格値	試験方法
比重 15/4℃	0.8445	0.835~0.855	JIS K 2249-1
反応	中性	中性	JIS K 2252
引火点 ℃	182℃	150 以上	JIS K 2265-4
色相 (セイボルト)	+30 以上	+30 以上	JIS K 2580
粘度 mm <sup>2</sup> /sec	13.85	11.70~14.40	JIS K 2283
37.8℃ SUS	73.00	報告のみ	JIS K 2283
アリン点 ℃	103.8	100~108	JIS K 2256
医薬部外品試験項目	合格	合格	医薬部外品原料規格 2021
食品添加物試験項目	合格	合格	食品添加物公定書

#### 化粧品全成分表

製品名	成分コード*	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 70-S	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

(医薬部外品原料規格 2021 合格品)

※医薬部外品原料規格 2021 成分名称：流動パラフィン

※15kg 缶の製品には酸化防止剤(dl- $\alpha$ -トコフェロール)が 2~3ppm 含有しております。

#### 主要用途

化粧品原料：クレンジングオイル、各種クリーム基材、スペシャルケア製品基材、ヘアケア製品基材  
繊維：紡糸・紡績用油剤  
製紙：紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等 ハウスホールド製品  
その他：粉塵飛散防止剤、潤滑剤  
上記用途以外にもさまざまな場面で用いられています。

#### 内容量

10t(タンクローリー) 170Kg(200L鋼製ドラム缶) 15Kg(18Lティンフリースチール缶)

#### 危険物分類

消防法 危険物 第4類第3石油類 非水溶性液体(危険等級Ⅲ)

その他 中国化粧品原料(NMPA)登録済



三光化学工業株式会社 URL: <http://sankohm.co.jp/>  
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6  
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019  
(改訂日：2023/6/15)